


ОСТ 26-2042-96 Шайбы для фланцевых соединений



Диаметр резьбы

крепежной детали, d	10	12	16	20	24	27	30	36
Внутренний								
диаметр, d1	11	13	17	21	25	28	31	37
Наружный								
диаметр, d2	18	24	30	37	44	50	56	66
Толщина, h	2	3	3	4	4	5	5	6
Фаска, С	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6
Теоретическая								
масса шайбы, кг	0,004	0,006	0,009	0,023	0,032	0,053	0,067	0,110

Диаметр резьбы

крепежной									
детали, d	42	48	52	56	60	64	68	76	80
Внутренний									
диаметр, d1	43	50	54	58	62	66	70	78	82
Наружный									
диаметр, d2	73	90	95	100	110	115	120	132	138
Толщина, h	6	10	10	10	140	10	10	12	12
Фаска, С	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Теоретическая									
масса									
шайбы, кг	0,156	0,345	0,376	0,409	0,509	0,546	0,585	0,838	0,910

Характеристики изготавливаемых шайб ОСТ 26-2042-96:

диапазон размеров: диаметр резьбы крепежной детали от М20 до М80

марка стали: 3, 20, 35, 45, 40Х, 09Г2С, 12Х13 (любые другие, по согласованию с заказчиком)

класс точности: В